

Inzethorren

algemeen

Horren-discount.com levert de inzethor uit eigen productie.

De inzethor van Horren-discount.com is in het bijzonder geschikt voor de draai-valramen in kunststof én in hout. Bij Horren-discount.com heeft u de keuze uit 2 verschillende profielen zodat voor nagenoeg elk naar binnen draaiend raam er een passende inzethor gemaakt kan worden.

Het grote voordeel van de Horren-discount.com inzethor is dat deze gemonteerd kan worden zonder te boren of te schroeven. De hor kan eenvoudigweg in het geopende raam geplaatst worden waarna het raam in elke stand te gebruiken is. Theoretisch kan de hor altijd gemonteerd blijven, maar Horren-discount.com beveelt aan om de inzethor in de winter op te bergen.

Profielen.

Bij Horren-discount.com heeft u keuze uit twee verschillende inzethorprofielen. Er kan gebruik worden gemaakt van een "diepte" van 27mm en 44mm.



Kleuren profielen

De inzethor valt het minst op wanneer het aluminium kader gecoat is in de zelfde kleur als het draaideel. De meest gebruikte kleuren (vier RAL kleuren) heeft Horren-discount.com voor de gangbare profielen op voorraad. Naast de standaard kleuren kan Horren-discount.com de inzethor in alle RAL kleuren leveren, de levertijd wordt hierdoor slechts enkele dagen verlengd.

Standaard kleuren zijn:
RAL 9001 RAL 9010 RAL 6009 RAL 7016

Het standaard gaas wat toegepast wordt in de inzethor is gemaakt van sterk glasvezel met om elk draadje een laagje PVC. Met een maaswijdte van 1.8x1.6 mm is er een balans tussen maximale ventilatie en insecten werend, zelfs voor de kleinste beestjes. Horren-discount.com levert de inzethorren standaard met grijs gaas. Afhankelijk van het project kan er (op aanvraag) gekozen worden voor andere kleuren gaas.

Ook pollenwerend gaas zit in het pakket van Horren-discount.com, hiermee worden naast insecten ook voor mensen met een allergie de pollen geweerd.

Afmetingen

Horren-discount.com kan de inzethor op maat maken voor nagenoeg elke afmeting draai-valraam. Ook is het systeem geschikt voor veel valramen maar ook voor draai-valdeuren bij een weinig gebruikt balkon.

Standaard wordt er vanaf een hoogte of breedte van 1500mm een tussenstijl toegepast. Hierdoor blijven de profielen recht bij het strakgetrokken gaas. Op verzoek kan de tussenstijl achterwege gelaten worden, u dient dan wel rekening te houden met de technische gevolgen.

Metten en monteren

Voor het bestellen van een inzethor bij Horren-discount.com is het opgeven van dagmaat, kleur en aantal voldoende. Normaal gesproken heeft u het maatproduct, netjes verpakt, ongeveer een week later in huis. Het meten van de dagmaat dient nauwkeurig te gebeuren. Om de maat te nemen verdient het aanbeveling om het raam geheel te openen, pas dan kunt u de "kleinste" dagmaat eenvoudig en snel meten.

Voor montage heeft u geen gereedschap nodig. De inzethor van Horren-discount.com wordt gemonteerd zonder boren of schroeven. Door het draaideel geheel te openen (in de draaistand) kan de inzethor, eerst met de onderzijde (dit is het profiel waarop de wigvormige spietjes zijn gemonteerd) op de dorpel van het kozijn worden gezet. Daarna duwt u de bovendorpel aan zodat het geheel vast geklemd blijft door de roestvaste verenstalen clips aan de bovenzijde.



Helaas kan het voorkomen dat uw afstelruimte in uw raam niet voldoende is om het raam te sluiten als de Hor geplaatst is. Hierop kunnen wij geen GARANTIE geven!!